

SOLDADURA MIG-MAG COMPACTA




Equipo **monofasico** de soldadura **MIG/MAG** en versión compacta, para todo tipo de materiales incluido el hilo tubular sin gas.

Provisto de amperímetro y voltímetro digital, soldadura por puntos, 2-4 tiempos.

Bobinado en cobre con 20 posiciones de regulación de la corriente de soldadura.

Opcionalmente se puede suministrar con el cajetin sinérgico que incorpora los programas de soldadura para cada tipo de material.

MODELO MIGSTAR 250 M COMPACT



CARACTERISTICAS TECNICAS:

REFERENCIA	XXXX
ALIMENTACION MONOFASICA	230 V 50/60 Hz
FUSIBLE DE PROTECCION	16 A
POTENCIA ABSORVIDA	10 KVA
CAMPO DE REGULACIÓN	30-250 A
FACTOR DE MARCHA	60 %
TENSION EN VACIO	20 – 41 V
POSICIONES DEL CONMUTADOR	2X10
HILO UTILIZABLE Fe-Al-Inox	0.6/0.8/1.0/1.2mm
REFRIGERACIÓN	AIRE
TIPO DE ARRASTRE	2 RODILLOS
TRANSFORMADOR	BOBINAS COBRE
DIMENSIONES	835X480X840 mm
PESO	98 Kg.