



Referencia	Descripción
CX0020	Conexión aerea macho 16-25 mm.
CX0021	Conexión aerea macho 35-50 mm.
CX0022	Conexión aerea macho 70-95 mm.
CX0040	Conexión aerea hembra 16-25 mm.
CX0041	Conexión aerea hembra 35-50 mm.
CX0042	Conexión aerea hembra 70-95 mm.
CX0030	Base de conexión hembra 16-25 mm.
CX0031	Base de conexión hembra 35-50 mm.
CX0032	Base de conexión hembra 70-95 mm.
CX11	Base de conexión macho 16-25 mm.
CX12	Base de conexión macho 35-50 mm.
CX13	Base de conexión macho 70-95 mm.
-	Prolongador aereo 16-25 mm.
-	Prolongador aereo 35-50 mm.
-	Prolongador aereo 70-95 mm.



Referencia	Descripción
OP200-2	Pinza portaelectrodo cerrada 200 A
OP400-2	Pinza portaelectrodo cerrada 400 A
OP600-2	Pinza portaelectrodo cerrada 600 A
-	Pinza portaelectrodo blindada 500 A



Referencia	Descripción
EC 200	Pinza de masa standar 200 A
EC 400	Pinza de masa standar 400 A
SC 600	Pinza de masa de tornillo 600 A
ECM60R	Pinza de masa rotativa 600 A

